



Máquinas para proyectar
yeso y mortero

GRUPO ELECTROGENO PF-15

- El Grupo Electrónico PF 15, esta fabricado a medida para hacer funcionar , nuestras máquinas de enfocar Putz-Faster a 380 V, equipos de transporte y gunitadoras.
- Usted puede trabajar a 380 V, en cualquier obra conectando directamente su máquina al grupo electrónico.
- Se compone de un chasis con ruedas de transporte anchas, con las cuales permite desplazarse sobre cualquier terreno.
- Debido a las pequeñas dimensiones del Grupo Electrónico Putz-Faster PF-15, permite el transporte en el interior de su furgoneta junto a su máquina de proyectar.
- De fácil uso y mantenimiento, es adecuado para operadores no muy expertos.
- Consultar otros modelos de Grupos electrónicos, para el uso de otros equipos

VENTAJAS

Grupo formado por conjunto motor-alternador montado sobre chasis tubular de perfil de acero, mediante amortiguadores antivibratorios.

El alternador esta acoplado directamente al cigüeñal del motor con acoplamiento cónico efectuándose una unión rígida y dimensionado para el funcionamiento de cualquier tipo de máquina de proyectar



Máquinas para proyectar
yeso y mortero

GRUPO ELECTROGENO PF-15

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR RUGGERINI:

Diesel de cuatro tiempos con inyección directa

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Modelo..... | D 210 |
| N° Cilindros..... | 2 |
| Cilindrada..... | 737 c.c. |
| Diámetro..... | 85 mm. |
| Carrera..... | 65 mm. |
| Relación compresor..... | 19:1 |
| Aspiración..... | atmosférica |
| Refrigeración..... | por aire |
| Velocidad 50/60 Hz..... | 3000 rpm |
| Potencia continua 50/60 Hz..... | 13 HP |
| Capacidad del depósito..... | 4 litros |

Sistema de refrigeración

Refrigerado por aire forzado mediante aletas de volante

Cuadro eléctrico

Montado en armario metálico protección IP 54

COMPUESTO DE:

- * Voltímetro, amperímetro y cuentas horas
- * Interruptor magnetotérmico
- * Base salida trifásica y monofásica
- * Piloto indicador de tensión