



Máquinas para proyectar
yeso y mortero

ENFOSCADORA PF-48

La máquina Putz Faster PF-48, es la ideal para la aplicación de revocos premezclados a base de cemento, yeso o materiales aislantes. Mezcla y bombea de manera continua y automática todo tipo de yeso y mortero seco que esté homogéneo y listo para usar.

APLICACIONES

- * Yeso de proyección.
- * Mortero seco preparado como:
 - Mortero de yeso-cal
 - Mortero de cemento
 - Mortero de cal.
 - Mortero cal-cemento.
 - Mortero para bloques.
 - Mortero para aislantes.
 - Áutonivelantes y otros morteros ignífugos.

VENTAJAS

- Se compone de un chasis con ruedas giratorias de transporte anchas con las cuales permite desplazarse sobre cualquier terreno.
- Su forma rectangular permite el acceso por todas las puertas.
- De fácil uso y mantenimiento, es adecuada para operadores no muy expertos.
- Fácil desmontaje del tubo de mezcla, motor alimentador y compresor.
- Alimentación horizontal libre de disgregaciones del material.
- Cuadro eléctrico de control estanco, con componentes y cableados que se ajustan a Los estándares internacionales.
- Equipado con un presostato trifásico, para que desde el mando neumático incorporado en la lanza proyectora puedan detenerse todos los motores cuando se desee (Incluido bomba de agua y compresor para evitar desgastes innecesarios).
- El revoco seco se transporta de la tolva a la cámara de mezclado donde en contacto con el agua se amasa y se envía a una bomba helicoidal que nos da la presión para transportar el material por las mangueras hasta la lanza de proyección.



Máquinas para proyectar
yeso y mortero

ENFOSCADORA PF-48

CARACTERISTICAS TECNICAS

Rendimiento bomba helicoidal:.....	6-55 l./min.
Presión de transporte:.....	máx. 25-30 bar
Distancia de transporte:.....	hasta 50 m.
Conexión eléctrica:.....	220/380 V. 50/60 Hz. 32 A.
Motor principal:.....	7,5 CV. 400 rpm.
Motor alimentador:.....	1,5 CV. 28 rpm.
Caudal de compresor:	250 l./min. 1,2 CV. máx. 6 bar
Presión necesaria de agua:.....	3,5 bar
Mando a distancia:.....	neumático
Conexión de agua:.....	3/4"
Manguera de transporte:.....	diámetro 25 mm. o 35 mm

DIMENSIONES / PESO

Largo:.....	1.420 mm.
Ancho:.....	660 mm.
Alto:.....	1.560 mm.
Altura de carga:.....	1.000 mm.
Capacidad de la tolva:.....	130 l. aprox.
Peso total sin accesorios:.....	220 Kg.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Startor - camisa.
Rotor sin fin.
Lanza proyectora completa.
10 m. de manguera de producto.
11 m. de manguera de aire.
25 m. de cable eléctrico 5x4 con clavija.
Mezclador.
Herramientas de limpieza:
(limpiador, barra de limpieza y maneral)
Caja de herramientas:
(3 llaves, destornillador, 2 bolas limpieza y 1 boquilla lanza).